



كمبروسور
الأجواء
الإستوائية

ASSG18CMTAZ

مكيف سبليت ... Split AC

بارد ... Cold

INVERTER



سعة التبريد
Cooling capacity
18000
BTU / H ... و ح ب/س



Cooling
Maximum
55 °C

التبريد
الحد الأقصى 55 درجة مئوية

نطاق تشغيل واسع
Wide operation range

تم التحقق من الطرازات الجديدة
ليتيح لها تحمل ما يصل إلى 55
درجة مئوية للتبريد و -15 درجة
مئوية للتدفئة.

The new models are verified to
enable to withstand up to 55
degrees Celsius for cooling and
-15 degrees Celsius for heating.

مصمم للمناخ الصحراوي
Designed for Desert Climate

الدائرة الكهربائية المطبوعة PCB والمكونات الإلكترونية
مكونات كهربائية متوافقة مع درجات الحرارة المحيطة.
العاليتمت إضافة طلاء السيليكون على جميع الدوائر الكهربائية
المطبوعة PCB وذلك من أجل مقاومة التآكل.

PCB and electronic components
High ambient temperature compatible
electric components. Added silicon coating
on all PCB circuits for anti-corrosion.

طلاء الدائرة الكهربائية
المطبوعة PCB
PCB coating



تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تقوم الطرازات العاكسة بالتبريد والتدفئة
بشكل أسرع من الطرازات غير العاكسة.

Inverter models cool and warm faster
than non-inverter models.

رقم الموديل	المجموعة	و.د	و.خ
ASSG18CMTAZ	ASSG24CMTAZ		
ASSG18CMTA	ASSG24CMTA		
AOSG18CMTA	AOSG24CMTA		
230/1/60		ف/هيرتز	دخول الطاقة
			تبريد (حالة T1 / حالة T3)
5.28 (1.32-5.57)	6.21 (1.55-7.09)	كيلووات	تبريد
18,000 (4,500-19,000)	21,200 (5,300-24,200)	و ح ب/س	(T1)
4.92 (1.23-4.92)	5.55 (1.38-6.07)	كيلووات	تبريد
16,800 (4,200-16,800)	18,900 (4,700-20,700)	و ح ب/س	(T3)
1.39 / 1.85	1.74 / 2.22	كيلووات	إستهلاك الطاقة
6.4 / 8.4	7.9 / 9.9	أمبير	التيار
94.4 / 95.8	95.8 / 97.5	%	عامل القوى
12.95 / 9.10	12.20 / 8.50	و ح ب/س/واط	معامل القدرة
3.80 / 2.66	3.57 / 2.50	كيلووات / كيلووات	مستوى الصوت
47 / 30	49 / 30	الديسيبل (أ)	معدل تدفق الهواء (العالي الفائق/هادئ)
		تدفئة	
-	-	كيلووات	السعة
-	-	و ح ب/س	إستهلاك الطاقة
-	-	كيلووات	التيار
-	-	أمبير	عامل القوى
-	-	%	معامل الاداء
-	-	كيلووات / كيلووات	نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
16.45	15.25	و ح ب / واط / س	إزالة الرطوبة
2.50	3.60	باينت/س	معدل تدفق الهواء (العالي الفائق)
1.43	2.06	(ل/س)	و.د
594	653	قدم 3/د	الأبعاد والوزن
1,010	1,110	(متر 3/س)	و.خ
280 × 980 × 240	36	ارتفاع/عرض/عمق (مم)	الأبعاد والوزن
12.5	Ø6.35 / Ø12.7	كجم (رطل)	
632 × 799 × 290	25 / 20	ارتفاع/عرض/عمق (مم)	
35		كجم (رطل)	
Ø6.35 / Ø12.7			
20 / 15			

