جنرال
GENERAL

العلامة التجارية الرائدة
لمكيفات الهواء في
الشرق الأوسط

Top Leading Air
Conditioning Brand in
the Middle East

TROPICAL SPEC



كمبروسور
الأجواء
الإستوائية

ASSH24KMTAZ

مكيف سبليت ... Split AC

حار/بارد ... Hot/Cold

INVERTER







ZAGZOOG WARRANTY
ضمان الزقزوق
+65 عام من الخبرة

REFRIGERANT R32

The Intelligent Choice in Comfort

سعة التبريد
Cooling capacity

24000

BTU / H ... و ح ب/س

سعة التدفئة
Heating capacity

7.4

K.Watt ... كيلو واط



تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تقوم الطرازات العاكسة بالتبريد والتدفئة بشكلٍ أسرع من الطرازات غير العاكسة.

Inverter models cool and warm faster than non-inverter models.

مصمم للمناخ الصحراوي

Designed for Desert Climate

الدائرة الكهربائية المطبوعة **PCB** والمكونات الإلكترونية
مكونات كهربائية متوافقة مع درجات الحرارة المحيطة.
العالياتمت إضافة طلاء السيليكون على جميع الدوائر الكهربائية المطبوعة **PCB** وذلك من أجل مقاومة التآكل.

PCB and electronic components
High ambient temperature compatible electric components. Added silicon coating on all PCB circuits for anti-corrosion.

طلاء الدائرة الكهربائية المطبوعة **PCB**
PCB coating



الجانب الأمامي Front side | الجانب الخلفي Back side

نطاق تشغيل واسع

Wide operation range

تم التحقق من الطرازات الجديدة ليتيح لها تحمل ما يصل إلى ٥٥ درجة مئوية للتبريد و -١٥ درجة مئوية للتدفئة.

The new models are verified to enable to withstand up to 55 degrees Celsius for cooling and -15 degrees Celsius for heating.

Maximum
Cooling **55 °C**
Heating **-15 °C**

الحد الأقصى
التبريد ٥٥ درجة مئوية
التدفئة -١٥ درجة مئوية

رقم الموديل	المجموعة		ASSH18KMTAZ	ASSH24KMTAZ	ASSH30KMTAZ	ASSH36KMTAZ
	و.د		ASSH18KMTA	ASSH24KMTA	ASSH30KMTA	ASSH36KMTA
	و.خ		AOSH18KMTA	AOSH24KMTA	AOSH30KMTA	AOSH36KMTA
دخل الطاقة		ف/هيرتز	230/1/60			
تبريد(حالة T1 / حالة T3)						
السعة	تبريد (T1)	كيلووات	5.28 (1.32-5.81)	7.02 (1.76-7.74)	8.80 (3.08-9.68)	10.55(3.70-12.13)
		و ح ب/س	18,000 (4,500-19,800)	24,000 (6,000-26,400)	30,000 (10,500-33,000)	36,000(12,600-41,300)
	تبريد (T3)	كيلووات	4.48 (1.31-5.27)	5.97 (1.75-7.03)	6.97 (3.07-8.79)	8.95 (3.16-10.55)
		و ح ب/س	15,300 (4,500-18,000)	20,400 (6,000-24,000)	23,800 (10,500-30,000)	30,600 (10,800-36,400)
إستهلاك الطاقة	تبريد (T3 / T1)	كيلووات	1.34 / 1.40	1.85 / 2.02	2.43 / 2.79	2.90 / 3.28
التيار		أمبير	6.1 / 6.4	8.3 / 8.9	10.6 / 12.2	12.8 / 14.5
عامل القوى		٪	95.5 / 95.1	96.9 / 98.7	99.7 / 99.4	98.5 / 98.4
معامل القدرة		و ح ب/س/واط	13.45 / 11.00	12.95 / 10.10	12.35 / 9.10	12.4 / 9.35
		كيلووات / كيلووات	3.95 / 3.20	3.80 / 2.95	3.60 / 2.65	3.63 / 2.74
مستوى الصوت	معدل تدفق الهواء (العالي الفائق/هادئ)	الديسيبل(أ)	47 / 28	49 / 30	53 / 32	53 / 40
تدفئة						
السعة	تدفئة	كيلووات	6.30 (1.32-6.60)	7.40 (1.76-8.50)	8.80 (3.08-9.80)	10.55 (3.70-11.61)
		و ح ب/س	21,500 (4,500-22,500)	25,200 (6,000-29,000)	30,000 (10,500-33,400)	36,000 (12,600-39,600)
إستهلاك الطاقة		كيلووات	1.62	1.87	2.34	2.79
التيار		أمبير	7.3	8.2	10.3	12.3
عامل القوى		٪	96.5	99.2	98.8	98.6
معامل الاداء		كيلووات / كيلووات	3.90	3.95	3.75	3.8
نسبة كفاءة الطاقة الموسمية		و ح ب / واط / س	17.70	16.50	15.00	15.35
إزالة الرطوبة		باينت/س	1.1	3.0	4.9	7.4
		(ل/س)	0.6	1.7	2.8	4.2
معدل تدفق الهواء (العالي الفائق)		قدم ٣/د	736 / 618	795 / 700	895 / 800	895 / 895
		(متر ٣/س)	1,250 / 1,050	1,350 / 1,190	1,520 / 1,360	1,520 / 1,520
و.د الأبعاد والوزن		ارتفاع/عرض/عمق (مم)	340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289
		كجم (رطل)	16	16	16	16
و.خ الأبعاد والوزن		ارتفاع/عرض/عمق (مم)	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315	998 × 940 × 320	1,418 × 970 × 370
		كجم (رطل)	35	42	66	94
			Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88
			20 / 10	30 / 25	50 / 30	50 / 30