GREE

GWC12AVCXB

مكيف سبليت ... Split AC

بارد ... Cold

Wi Fi

سعة التبريد
Cooling capacity
12000
BTU / H ... و ح ب/س

وظيفة التنظيف الذاتي
SELF-CLEANING FUNCTION

مروحة متعددة السرعات
WIDE-ANGLE LOUVERS

التحكم باتجاه دفع الهواء
AIR FLOW DIRECTION CONTROL







R32
NEW REFRIGERANT GAS



MODEL NO.		AIMAX	GWC12AVCXB-D6NTA1A	GWH12AVCXD-D6NTA1A	GWC18AVDXF-D6NTA1A	GWH18AVDXF-D6NTA1A
Cooling Capacity (T1)		BTU/h	12000	12200	19300	19300
		KW	3.6	3.57	5.67	5.67
Cooling Capacity (T3)		BTU/h	10800	10600	16900	16900
		KW	3.18	3.12	4.95	4.95
Heating Capacity (T1)		BTU/h	-	12113	-	17913
Electric Data	Cooling Power Input(T1)	W	1014	1005	1565	1565
	Cooling Current(T1)	A	4.5	4.42	6.95	6.95
	Cooling Power Input(T3)	W	1234	1218	1920	1920
	Cooling Current(T3)	A	5.4	5.36	8.52	8.52
	Heating Power Input	W	-	1030	-	1458
	Heating Current	A	-	4.52	-	6.35
INDOOR	Air Flow Volume (L - H)	CFM	318 - 194	318 - 194	618 - 441	618 - 441
	Dimension (W*H*D)	mm	907×292×200		970×347×257	
	Net Weight	Kg	10.5	10.5	15	15
	Noise level (L-H)	dB (A)	31-40	31-40	38-46	38-46
SEER		BTU/(w.h)	10.4	10.58	10.5	10.5
Power supply source		V/Ph/Hz		220V-230V/1Ph/ 60Hz		
OUTDOOR	Dimension (W*H*D)	mm	732×555×330	802×555×350	958×660×402	
	Net Weight	Kg	28.0	33.5	43	44
	Refrigerant	Type	R32			
	Compressor	Type	ROTARY			
Refrigerant pipe	Liquid pipe	Inch	Φ1/4	Φ1/4	Φ1/4	Φ1/4
	Gas pipe	Inch	Φ1/2	Φ1/2	Φ1/2	Φ1/2
	Max. Length	m	20	20	25	25
	Max. Height	m	10	10	10	10