

هايسنس Hisense

Enjoy Easier Life



تحكم واي فاي

تحكم بسهولة في الغسالة
من أي مكان باستخدام هاتفك
المحمول واتصال واي فاي.




Wi-Fi Control

Control your Washer anywhere
with just your mobile phone
and a Wi-Fi connection.

HUC24H

مكيف كاسيت ... Cassette AC

حار/بارد ... Hot/Cold



R-410A

50/60Hz

Keep It Cool

سعة التبريد

Cooling capacity

23000

و ح ب/س ... BTU / H

سعة التدفئة

Heating capacity

7.1

كيلو واط ... K.Watt



Model No.			HUC18HI23 HUC18HO23	HUC24HI23 HUC24HO23	HUC36HI23 HUC36HO23	HUC48HI23 HUC48HO23
Power supply			V-ph-Hz	220~240-1-50/60	220~230-1-60	220~240-1-50/60
Cooling	Capacity T1	Btu/h	18000	23000	31000	41000
	Capacity T1	W	5280	6750	9100	12000
	Input T1	W	1452	1855	2500	3333
	Current T1	A	6.4	8.2	11.5	14.5
	EER T1	(Btu/h)/W	12.40	12.4	12.40	12.30
Cooling	Capacity T3	Btu/h	16400	21200	26800	35000
	Capacity T3	W	4800	6210	7850	10250
	Input T3	W	1885	2437	3080	4019
	Current T3	A	8.4	10.8	13.40	17.5
	EER T3	(Btu/h)/W	8.70	8.7	8.70	8.70
Heating Capacity			btu/h	19100	24225	37532
SEER				16.55	15.83	14.30
Energy Class				B	B	C
Indoor air flow Rated(Hi/Med/Lo)			m3/h	1100/950/800	1400/1300/1150	2000/1700/1500
Indoor air flow Rated Hi/ Med/Lo)			CFM	647/559/470	824/765/677	1176/1000/882
Indoor noise level (Hi/ Med/Lo)			dB(A)	42/40/38	47/45/43	53/50/47
Indoor unit	Dimension (WxHxD)	mm	840×236×840	840×236×840	840×272×840	840×272×840
	Packing(LxWxH)	mm	950×950×320	950×950×320	950×950×360	950×950×360
	Net/Gross weight	kg	22/27	22/27	26/32	26/32
Compressor Type				ROTARY	ROTARY	ROTARY
Outdoor noise level (sound pressure)			dB(A)	56	59	58
Outdoor unit	Dimension(WxHxD)	mm	860×670×310	930×760×400	900×1170×320	975×1460×330
	Packing(LxWxH)	mm	990×450×730	1040×460×830	970×1300×430	1040×1590×435
	Net/Gross weight	kg	43/47	56/60	75/84	102/113
Refrigerant type				R410A	R410A	R410A
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Φ6.35/ Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/ Φ15.88 (3/8"/5/8")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19.05 (3/8"/3/4")
	Max.pipe length	m	30	30	50	50
	Max.difference in level	m	15	15	30	30

